

Extincteur CO₂



DESSCRIPTIF

Extincteurs 2A, 5A, 12AL et 25AL

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3, aux directives des équipements sous pression 97/23/CE et des équipements marins 96/98/CE.
- Satisfait aux exigences de la norme de maintenance des extincteurs d'incendie portatifs NF S61-919.
- Extincteur à fonctionnement droit.
- Robinet haute pression à ouverture instantanée.
- Utilisable plusieurs fois sur le même foyer jusqu'à épuisement de la charge.
- Facile à utiliser.
- Pas de nettoyage après utilisation.
- Non conducteur de l'électricité.
- Non toxique.
- Utilisation :
 - Moteurs, essence, diesel ou électrique.
 - Bateaux.
 - Cuisines, friteuses.
 - Armoires électriques.
 - Ordinateurs, machines de bureau.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	2 A	5 A	12 AL	25 AL
Code article		39040002	39040005	39040012	39040025
Contenance d'agent extincteur		2 Kg	5 Kg	2 Kg	5 Kg
Agent extincteur		CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂
Nature du récipient		Acier	Acier	Aluminium	Aluminium
Poids en ordre de marche		8,010 Kg	14,870 Kg	5,240 Kg	12,150 Kg
Dimensions en mm					
Hauteur		595	725	615	730
Largeur		250	309	245	309
Diamètre		102	140	103	146
Lance		non	oui	non	oui
Classe de feu		B	B	B	B
Foyers éteints		34B	89B	34B	89B
Températures d'utilisation		-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Certification N.F. EN 3		EC2 516 102	EC5 515 124	EC2 516 102	EC5 515 124
Certifié transport avec son support					
Agrément marine M.E.D		oui	oui	oui	oui

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com



FICHE N° 41R - 12/2015