

Extincteur mobile cylindrique

CE
0029

DESSCRIPTIF

Extincteur mobile cylindrique 50 Kg / 50 L

- Réservoir composé d'une virole et de deux fonds.
- Revêtement intérieur et extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Roues diamètre 250 mm.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN19 longueur 3 m. (50 EPC / EPAC / AEPC)
- Tuyau DN13 longueur 3,3 m. (50 PPC / PC)
- Robinet diffuseur DMA. (50 EPC / EPAC / AEPC)
- Soufflette gros débit. (50 PPC / PC)



50 Kg

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 PPC	50 PC	50 EPC	50 EPAC	50 AEPC
Code article		59210056	59210055	59220051	59270051	59230050
Charge nominale		50 Kg	50 Kg	45 litres	45 litres	45 litres
Agent extincteur		Poudre A B C	Poudre B C	Eau	Eau + Additif AFFF	Eau + Additif AFFF + Antigel
Charge de la bouteille CO ₂		1 Kg	1 Kg	500 g	500 g	500 g
Poids en ordre de marche		82 Kg	82 Kg	76,5 Kg	76,5 Kg	76,5 Kg
Dimensions en mm						
Hauteur		985	985	985	985	985
Largeur		468	468	468	468	468
Diamètre		300	300	300	300	300
Classe de feu		A B C	B C	A	A B	A B

FICHE N° 77R - 12/2015

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



USINE : Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - Fax : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

