

Support pour R. I. A.

DESCRIPTIF

Support pour R.I.A.

- Support indépendant pour fixer un R.I.A. au sol en absence de mur de soutien.
- Encombrement réduit du R.I.A. grâce à la face de fixation située en retrait de la potence.
- Pour l'installation de R.I.A. DN 19 (fixe), 25 et 33, fixe ou pivotant.
- Construction : potence en acier électrozingué.
- Fixation au sol : 3 trous Ø 17 mm.
- Peinture époxy polyester rouge sécurité RAL 3000.
- Fournie avec la visserie pour fixation du R.I.A.
- Entraxe de fixation du R.I.A. : 90 mm x 130 mm.
- Patte de fixation pour l'orienteur (fixe).
- Pour installation contre un mur ou un bardage (déporté).



Support R.I.A. pivotant tournant



Support R.I.A. fixe

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	Support pour R.I.A. fixe	Support pour R.I.A. pivotant
Code article		08000230	08000226
Hauteur		1020 mm	1118,5 mm
Socle		270 x 300 mm	259 x 300 mm
Hauteur de l'axe R.I.A.		1205 mm	1212 mm
Poids		19 Kg	18 Kg

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.